




ドライブレコーダーを装着するなら
「アップセフ」 がオススメです！

「アップセフ」の製品特色

安心の2年保証



「不具合品発生率 0.1% 未満」

SONY Exmor レンズ採用



200万画素&WDR機能で
夜間の撮影にも強い

電波干渉対策済



安全運転支援システム
地デジ等にも強い

フォーマットフリー



2時間連続録画可能！
大容量16GB初期搭載
(他社記録媒体：平均容量 4 GB)

▼注目のスペック

常時 録画

車のエンジン始動ですぐ録画開始、エンジンを切れば自動でストップ。録画し忘れるということもありません。

Gセン サー

急停止や急発進、停車や事故などの衝撃を感知すると、即時に緊急録画モードになります。このモードで録画されたファイルは上書きできないように保護されます。

自動 上書

録画容量がいっぱいになると古いデータから上書きしていきます。自動で繰り返し録画できるので安心してお使いいただけます。

スーパ ーキャパシタ

事故で車からの給電が急にストップしても、本体内で給電を行い電断時の映像を保存します。

駐車 監視

常時電源で最大12時間の駐車監視が可能。
※電圧監視ユニット、OFFタイマー設定よりバッテリー上がりの心配がございません。

LED 信号機 対応

従来のドライブレコーダーの問題点である、LED 信号機が数秒間消えて見える現象を解消しています。

1.5 液晶

1.5インチのカラー液晶ディスプレイ。
モニター一体型なので、PCに接続しなくてもその場で動画を確認することが可能です。

GPS

自車の走行速度、位置情報を録画データと共に記録します。日時情報も自動補正されます。
※K-01はオプションで取り付け可能

ドライブレコーダー UP-SAFETY

車載用アンテナトップメーカーが作った



ドライブレコーダー

3大おすすめポイント

ネット・量販店では
販売していない
モデルです。



FREE



①コンパクトサイズ

ミラー裏に隠れるコンパクトなサイズ感になっているため、ドライブ風景を邪魔しません。コンパクトではありますが1.5インチのモニターが付いており設定、再生もその場でおこなっていただけ使い勝手のいいドライブレコーダーになっています。

②メンテナンスフリー

ドライブレコーダーは定期的にSDカードフォーマット(初期化)をしなければなりません。フォーマットをしないことが原因で録画ミスの不具合につながるケースが多くあります。面倒なフォーマットを独自のファイルシステムを採用することで、手間なく安心してご使用頂けます。

③夜間くっきり高画質

SONY製の高性能レンズを採用。夜間の映像に強くナンバープレートの白とびを最大限まで抑えられます。トンネルの出口等の逆光にもしっかり対応シチュエーション問わず安心です。

仕様

	UP-K01	UP-K02	UP-K03
本体サイズ	W78×H56×D40mm	W78×H56×D40mm (GPS、監視ユニット除く)	フロントカメラ: W78×H56×D40mm リアカメラ: W54×H32×D27mm (GPS、監視ユニット除く)
本体重量	約90g	約90g (GPS、監視ユニット除く)	フロントカメラ: 約90g (GPS、監視ユニット除く) リアカメラ: 約22g (接続ケーブル除く)
イメージセンサー	SONY製CMOSセンサー 200万画素		フロントカメラ: OmniVision製CMOSセンサー408万画素 リアカメラ: OmniVision製センサー約100万画素
解像度	Full HD (1920×1080P)		フロントカメラ: WQHD (2560×1440P) リアカメラ: HD (1280×720P)
レンズ画角	水平 110°/垂直 60°/対角 130°		フロントカメラ: 水平 110°/垂直 60°/対角 130° リアカメラ: 水平 102°/垂直 60°/対角 122°
録画方法	常時録画/衝撃感知録画/ 手動録画	常時録画/衝撃感知録画/手動録画 (駐車中の記録可能)	
音声録音	○ (ON/OFF切替可能)		
GPSアンテナ	×	○ (外付け)	
Gセンサー	○ (OFF及び1～5段階調整)		
ファイル構成	常時録画: 1分/1ファイル 衝撃感知録画/手動録画: 30秒/1ファイル		
録画記録方式	MOV		
フレームレート	24fps		
液晶モニター	1.5インチTFT液晶カラーモニター		
動作温度範囲	-10～+60℃		
対応SDカード	8GB～64GBまで対応 (Class 10以上MLCサポート)		8GB～128GBまで対応 (Class 10以上MLCサポート)
電源電圧	DC12/24V (消費電力最大12V:180mA以下/24V:90mA以下)		DC12/24V (消費電力最大12V:300mA以下/24V:150mA以下)
無線LAN	×		○
オプション	・GPSアンテナ		
同梱品	■ドライブレコーダー 本体、電源ケーブル(4m)、 microSDHDカード(16GB)、 取扱説明書	■ドライブレコーダー 本体、電源ケーブル(4m)、GPSアン テナ、microSDHDカード(16GB)、 取扱説明書 ■電源監視ユニット 本体、電源入力ケーブル(2m)、 電源出力ケーブル(1m)、両面テープ、 取扱説明書	■ドライブレコーダー 本体、電源ケーブル(4m)、GPSアンテナ、 リアカメラ、リアカメラ接続ケーブル(8m)、 microSDHDカード(16GB)、 ビューアソフト、取扱説明書 ■電源監視ユニット 本体、電源入力ケーブル(2m)、 電源出力ケーブル(1m)、両面テープ、 取扱説明書
製品保証	お買上げ日より2年間(本体)		

発売元

株式会社 アプティ

〒153-0043 東京都目黒区東山1-5-4 KDX中目黒ビル2F
TEL: 03-6774-0191

製造元

株式会社 慶洋エンジニアリング

〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第3長谷川ビル5F
■お客様サービスセンター TEL: 03-3431-8194

受付時間 月曜日～金曜日(平日のみ) 10:00～12:00 13:00～16:00

UP-K01

UP-K02

UP-K03



リアカメラ付属モデル

※UP-K3のみ

基本性能 (UP-K01, UP-K02共通)

基本性能 (UP-K02のみ)

200万画素 Full HD	SONY製 イメージセンサー	Gセンサー	WDR (ワイドダイナミックレンジ)	電波干渉 対策品	GPS アンテナ	駐車中も 記録
常時録画	16GB microSDHCカード 同梱	フォーマット フリー	2年保証	LED信号機 対策品	運転支援機能 (Semi-ADAS)	

基本性能 (UP-K03)

WQHD 高画質録画	リアカメラ (リアガラス取り付け)	無線LAN	運転支援機能 (Semi-ADAS)	WDR (フロントカメラのみ)	電波干渉 対策品	LED信号 対策品
常時録画	GPS アンテナ	Gセンサー	駐車中も 記録	フォーマット フリー	16GB microSDHCカード 同梱	2年保証

■電源直結ケーブル同梱 ■指定店モデル